

# FAVORIT

## Technical Data Sheet

### Favorit Truck FDS-5 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL



**Packages:**  
20L, 60L, 208L

**Meets the requirements and specifications:**  
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL

[EN] Favorit Truck FDS-5 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL multipurpose multigrade semi-synthetic engine oil designed for modern heavy duty diesel engines of trucks, construction equipment, regular buses and tractors. Synthetic components provide high performance properties. Has optimal low-temperature characteristics. Provides stable viscosity at wide-ranging temperatures. Safely protects the engine components from wear out and tearing either at cold cranking or at high temperatures. Provides efficient engine combustion. Meets the requirements of Euro I, II, III, IV.

[RU] Favorit Truck FDS-5 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло, разработанное для современных высоконагруженных дизелей грузовых автомобилей, строительной техники, рейсовых автобусов и тягачей. Синтетические компоненты в составе масла обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств. Обладает превосходными низкотемпературными характеристиками. Обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне температур окружающей среды. Надежно защищает детали двигателя от износа и задира, как при холодном старте, так и при высоких рабочих температурах. Способствует экономичной работе двигателя. Соответствует требованиям Euro I, II, III, IV.

**Precautions:** Avoid getting oil on the exposed areas. Wear protective gloves. In case of contact with eyes and mouth, rinse immediately with water and non-necessity consult a doctor. To remove the skin with soap. Dispose of waste oil in the designated areas. Do not discharge into the channel still apply, soil and water. Keep away from fire!

**Storage conditions:** Store in a tightly closed container at a temperature between -30°C to +30°C in a dry protected from direct sunlight place, away from source of ignition. The shelf life of the oil for 5 years from date of manufacture.

#### Product Characteristics:

Name of indicator	Test methods	Value
Kinematic viscosity mm <sup>2</sup> /c at 40 °C	STB ISO 3104-2003	92,14
Kinematic viscosity mm <sup>2</sup> /c at 100 °C	STB ISO 3104-2003	13,56
Viscosity index	STB 1797	148,71
Flash poin, °C	GOST 4333	226
Pour point, °C	GOST 20287	-30
TBN, g KOH/kg	GOST 11362	10,1
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	GOST 3900	870

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.  
Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.  
Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Republic of Belarus, Minsky region, Zaslavl, Zavodskaya str. 1, room 3